

# ULTRAPORT C

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS - PÓRTICO MÓVEL EM FORMATO C - LINHA DE VIDA RÍGIDA

**DESCRIÇÃO:** O ULTRAPORT C foi projetado para garantir máxima segurança e estabilidade em trabalhos realizados em altura. Sua estrutura metálica é composta por duas colunas interligadas por um trilho rígido de 6 metros, formando um conjunto autoportante, cuja silhueta lateral lembra a letra "C". Diferentemente dos pórticos que utilizam contrapesos, este modelo adota um sistema de contrabalanço formado por barras horizontais inferiores que atuam como elementos de equilíbrio e absorção de esforços no caso de uma queda. Esse conceito garante maior estabilidade e resistência, distribuindo as cargas diretamente sobre o solo e eliminando a necessidade de pesos adicionais. O sistema é equipado com rodas rolamentadas de alta performance, que permitem o deslocamento suave da estrutura. Normalmente bastam duas pessoas para movê-lo com segurança e facilidade.

## APLICAÇÃO:

- Abastecimento, carga e descarga de caminhões;
- Enlonação e desenlonação de cargas;
- Manutenção de máquinas e equipamentos;
- Trabalhos temporários em áreas externas (a céu aberto) ou sem estrutura portante adequada para ancoragens convencionais.

EM CONFORMIDADE COM:

NR35

É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE SPQ SEMPRE QUE NÃO FOR POSSÍVEL EVITAR O TRABALHO EM ALTURA

## CARACTERÍSTICAS

1	ALTURA	6,62 m
2	COMPRIMENTO	6,00 m
3	COMPRIMENTO DA LANÇA	1,30 m
4	PESO	549 kg
5	Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS	2

**DOCUMENTOS:** Projeto, análise estrutural, memorial de cálculo, laudos, certificados, ART de projeto, ART de fabricação e certificados de componentes.

- Acompanha o produto tutorial de instalação



USO OBRIGATÓRIO COM SPQ (SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS) NBR15836 / NBR 14628

## APLICAÇÃO EM CAMINHÃO



## EQUIPAMENTO MONTADO



## ATENÇÃO

### Condições Ideais de Operação para o ULTRAPORT C

Para garantir a máxima eficiência, segurança e longevidade operacional do equipamento ULTRAPORT C, é fundamental que o local de trabalho atenda as condições específicas de infraestrutura, no qual o piso seja **plano e resistente**. Podendo ser concreto, asfalto ou similares



ANCORAGEM MÓVEL- TIPO D  
TROLL- TROLE PARA LINHA DE VIDA  
RÍGIDA



TRAVA - QUEDAS RETRÁTIL 6M (CABO DE AÇO OU FITA) DE ACORDO COM EPI DO CLIENTE



RECOMENDA-SE INSPEÇÃO PERIÓDICA ANUAL POR PROFISSIONAL CAPACITADO SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO



CNPJ

10.505.151/0001-55



TELEFONE

(16) 3397 - 1130



E-MAIL

ancoragens@ultraseg.com.br



ENDEREÇO

Rua Carlos Porsani, nº 932

Bairro: Chacara flora, Araraquara / SP